

TT-Stellar Comfort



Серия трековых светильников с
низким коэффициентом
зрительного дискомфорта
(UGR<16)



TT-Stellar Comfort - идеальное решение для освещения торговых розничных помещений, музеев, гостиниц и других объектов сферы гостеприимства.

- Простая и удобная смена световых акцентов благодаря монтажу в 3х фазный шинопровод
- Низкий уровень зрительного дискомфорта: исходящий свет мягкий, и не слепит глаза посетителей
- Стильный дизайн корпуса - подойдет для любого интерьера

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 15W/25W
- ▶ Световой поток см. таблицу
- ▶ Цветовая температура 3000K/4000K
- ▶ Степень защиты оболочки светильника IP20
- ▶ Размер изделия см. таблицу
- ▶ AC220-240V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>83
- ▶ Коэффициент мощности $\geq 0,95$
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Кп светового потока $\leq 5\%$
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4
- ▶ Температурный режим от +1°C до +40°C
- ▶ Угол светового потока 34°
- ▶ UGR<16
- ▶ Гарантия 5 лет
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал корпуса алюминий
- ▶ Цвет корпуса черный
- ▶ Светильники монтируются на 3-х фазный шинопровод Varton™

TT-Stellar Comfort



Доступные модели:

Фото	Артикул	Наименование	Световой поток	Размер корпуса, мм	Цветовая температура
	V1-R0-90469-90L25-2001530	Св-к трек TT-Stellar 15W 169x35x169 мм 3000K угол 34° черный	1000 lm	169x35x169	3000K
	V1-R0-90469-90L25-2001540	Св-к трек TT-Stellar 15W 169x35x169 мм 4000K угол 34° черный	1000 lm	169x35x169	4000K
	V1-R0-90470-90L25-2002530	Св-к трек TT-Stellar 25W 330x35x169 мм 3000K угол 34° черный	2000 lm	330x35x169	3000K
	V1-R0-90470-90L25-2002540	Св-к трек TT-Stellar 25W 330x35x169 мм 4000K угол 34° черный	2000 lm	330x35x169	4000K