

НОВИНКА

DL-Basic

Бюджетные встраиваемые светильники серии DL-Basic подходят для установки в торговых, административных и офисных помещениях. Светильники встраиваются в натяжные, гипсовые и реечные конструкции потолков.

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 6W/9W/12W/22W/30W
- ▶ Световой поток см. таблицу
- ▶ Цветовая температура 4000K/5000K
- ▶ Степень защиты оболочки IP20
- ▶ AC220-240V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra 80-89 (класс 1B)
- ▶ Коэффициент мощности >0.9
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Кп светового потока ≤5%
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4
- ▶ Температурный режим 1°C до плюс 40°C
- ▶ Угол светового потока 110°
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Срок службы светильника 8 лет
- ▶ Материал корпуса пластик
- ▶ Тип монтажа встраиваемый

Артикулы для заказа:

Артикул	Мощность, Вт	Коррелированная цветовая температура, К	Монтажный размер, мм	Световой поток, лм
V1-R0-00640-10000-2000640	6	4000	73	450
V1-R0-00640-10000-2000650	6	5000	73	450
V1-R0-00641-10000-2000940	9	4000	97	700
V1-R0-00641-10000-2000950	9	5000	97	700
V1-R0-00642-10000-2001240	12	4000	147	1000
V1-R0-00642-10000-2001240	12	5000	147	1000
V1-R0-00643-10000-2002240	22	4000	195	1800
V1-R0-00643-10000-2002250	22	5000	195	1800
V1-R0-00643-10000-2003040	30	4000	195	2400
V1-R0-00643-10000-2003050	30	5000	195	2400