VARTON | Ingenious solutions

T-LINE

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.
СОЧЕТАНИЕ ПРОСТОТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Светильники из анодированного алюминиевого профиля являются оптимальным решением для освещения торговых, офисных и административных объектов. Монтаж на подвесах или в накладном виде на ровную поверхность. Возможна покраска во все цвета RAL.

Способы монтажа светильника T-line

- Монтаж на подвес

- Монтаж на ровную поверхность

VARTON | Ingenious solutions

Ассортиментная матрица продукции

Монтаж	Размеры	Мощность	КЦТ, К	Рассеиватель	Индекс цвето-передачи	Цвет корпуса	Модификации
подвесной/ накладной	585×70×90 мм	18 Вт	3000K	ОПАЛ	CRI80	любой по шкале RAL	STANDART
	1170×70×90 мм	18 Вт/ 36 Вт	4000K				A * DALI **

* - Аварийное исполнение (кроме T-line 0,6 м)
** - Исполнение DALI

Технические характеристики

Степень защиты	IP20
Диапазон входного напряжения	AC 220-240 В
Частота сети	50Hz +/-10%
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Кп светового потока	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Температурный режим	от +1°С до +40°С
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов: 50 000 часов	50 000 часов
Материал корпуса	алюминий

Уточняйте цены и полный перечень доступной номенклатуры у менеджеров Varton™