

DL-01

Встраиваемые светильники серии DL-01 подходят для установки в торговых, административных и офисных помещениях, а также в зонах с повышенной влажностью и запыленностью. Светильники встраиваются в натяжные, гипсовые и реечные конструкции потолков.



Возможна покраска в другие цвета RAL по запросу со сроком до 30 дней

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 11W/16W/25W/40W
- ▶ Световой поток см. таблицу
- ▶ Цветовая температура 3000K/4000K
- ▶ Степень защиты оболочки IP54
- ▶ Размер изделия см. таблицу
- ▶ AC220-240V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>80
- ▶ Коэффициент мощности $\geq 0,95$
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Кп светового потока $\leq 5\%$
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4
- ▶ Температурный режим от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$
- ▶ Угол светового потока 90°
- ▶ Гарантия 5 лет
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал корпуса алюминий
- ▶ Тип монтажа встраиваемый
- ▶ Исполнение DALI
- ▶ Аварийное исполнение

Серия	Цветовая температура	Размер, мм	Монтажный размер, мм	Световой поток
DL-01 11 Вт	3000K	120*65	100	900 лм
DL-01 11 Вт	4000K	120*65	100	900 лм
DL-01 16 Вт	3000K	190*70	160	1300 лм
DL-01 16 Вт	4000K	190*70	160	1300 лм
DL-01 25 Вт	3000K	190*70	160	2000 лм
DL-01 25 Вт	4000K	190*70	160	2000 лм
DL-01 40 Вт	3000K	230*81	200	3200 лм
DL-01 40 Вт	4000K	230*81	200	3200 лм

Уточняйте подробности у менеджеров Varton