

AirQub RZhD

для высокомачтовых
осветительных
установок

Описание:

Светодиодный светильник высокой мощности. Модульная конструкция. Радиатор из литого алюминия, детали корпуса из стали.

Назначение:

Предназначен для внедрения в составе высокомачтовых осветительных установок.

Монтаж:

Монтируется на корону высокомачтовой осветительной установки с помощью поворотной монтажной скобы.

Угол поворота от 0° до 135° с шагом 5°.

Характеристики:

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Степень защиты: IP67

Диапазон входного напряжения (AC): 154-308 В (50 Гц)

Коэффициент мощности: $\geq 0,95$

Коэффициент пульсации светового потока: $\leq 5\%$

Индекс цветопередачи: >70


Климатическое исполнение: УХЛ1

Управление: 1-10V, NEMA-разъем


Гарантия: 5 лет



AirQub RZhD 220Вт




Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм
D1-IO-HVOU1-04URG-6722040	220	4000	27900
D1-IO-HVOU1-04URG-6722045	220	4500	27900
D1-IO-HVOU1-04URG-6722050	220	5000	27900
D1-IO-HVOU1-04URG-6722055	220	5500	27900




- 1-10
- NEMA
- LoRa
- XNB

AirQub RZhD 440Вт




Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм
D1-IO-HVOU2-04URG-6744040	440	4000	55800
D1-IO-HVOU2-04URG-6744045	440	4500	55800
D1-IO-HVOU2-04URG-6744050	440	5000	55800
D1-IO-HVOU2-04URG-6744055	440	5500	55800




- 1-10
- NEMA
- LoRa
- XNB

AirQub RZhD 660Вт



Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм
D1-IO-HVOU3-04URG-6766040	660	4000	83700
D1-IO-HVOU3-04URG-6766045	660	4500	83700
D1-IO-HVOU3-04URG-6766050	660	5000	83700
D1-IO-HVOU3-04URG-6766055	660	5500	83700



- 1-10
- NEMA
- LoRa
- XNB

Типовая установка:

- ▶ Высота мачты: 30м
- ▶ Диаметр освещенной зоны: 60м
- ▶ Освещенность: >5лк

Мощность светильника, Вт	Кол-во св-ков на короне
220	8
440	6
660	4

