

Серия SOLO



25W



35W

Новые светильники SOLO разработаны для освещения офисных и торговых помещений. Светильники удобны в установке, обладают мягкой равномерной засветкой, высокой эффективностью и широким углом рассеивания светового потока, что позволяет добиваться оптимального уровня освещенности в различных проектах.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ Мощность 25W/35W;
- ▶ Световой поток см. таблицу;
- ▶ Цветовая температура 3000K/4000K;
- ▶ Степень защиты оболочки IP20;
- ▶ Размер изделия см. таблицу;
- ▶ AC220-240V;
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%;
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>83;
- ▶ Коэффициент мощности $\geq 0,95$;
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II;
- ▶ Кп светового потока $\leq 5\%$;
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4;
- ▶ Температурный режим от +1°C до +40°C;
- ▶ Гарантия 5 лет;
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов;
- ▶ Материал корпуса алюминий;
- ▶ Материал рассеивателя поликарбонат;
- ▶ Крепеж для накладного монтажа в комплекте;
- ▶ Доступно исполнение DALI.

Установка светильников:

1. Установите скобу на монтажную поверхность при помощи саморезов (входят в комплект поставки).





2. Поместите корпус светильника на монтажную скобу.



3. Поверните корпус светильника по часовой стрелке, тем самым зафиксировав скобу в корпусе светильника.



Доступные модели:

Изображение	Артикул	Наименование полное	Световой поток (лм)
	V1-R0-00422-20000-2002530	Св-к SOLO круг накл 25Вт 3000К 186*90мм IP20	2400lm
	V1-R0-00422-20D01-2002530	Св-к SOLO круг накл 25Вт 3000К 186*90мм IP20 DALI	2400lm
	V1-R0-00422-20000-2002540	Св-к SOLO круг накл 25Вт 4000К 186*90мм IP20	2500lm
	V1-R0-00422-20D01-2002540	Св-к SOLO круг накл 25Вт 4000К 186*90мм IP20 DALI	2500lm
	V1-R0-00423-20000-2003530	Св-к SOLO круг накл 35Вт 3000К 286*110мм IP20	3400lm
	V1-R0-00423-20D01-2003530	Св-к SOLO круг накл 35Вт 3000К 286*110мм IP20 DALI	3400lm
	V1-R0-00423-20000-2003540	Св-к SOLO круг накл 35Вт 4000К 286*110мм IP20	3500lm
	V1-R0-00423-20D01-2003540	Св-к SOLO круг накл 35Вт 4000К 286*110мм IP20 DALI	3500lm