

НОВИНКА








FL-Pro – серия профессиональных прожекторов для промышленных объектов, открытых пространств и архитектурного освещения



ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Высокая эффективность
- ▶ Большой выбор оптики
- ▶ Закаленное защитное стекло

Общая матрица серии:

Форм-фактор	Размер, мм	Мощность	Световой поток	Оптика	КЦТ	Модификации
	350x277x75	50 Вт	7500 лм	20° 30° 30x50° 60° 80°	 3000K	
		75 Вт	10500 лм			
	447x309x90	100 Вт	14700 лм		 4000K	
		120 Вт	16700 лм		 5000K	
	507x339x95	150 Вт	21200 лм			
		200 Вт	27200 лм			

Технические характеристики

Диапазон входного напряжения (AC)	100 - 305 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC)	145 - 430В
Светоотдача	до 150 лм/Вт
Степень защиты	IP65
Индекс цветопередачи	>70
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	≤5%
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°С ... +45°С.
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов



Уточняйте цены и полный перечень доступной номенклатуры у менеджеров Varton™