

# T-LINE



**СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.  
СОЧЕТАНИЕ ПРОСТОТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ.**

Светильники из анодированного алюминиевого профиля являются оптимальным решением для освещения торговых, офисных и административных объектов. Монтаж на подвесах или в накладном виде на ровную поверхность. Возможна покраска во все цвета RAL. Торцевые крышки и рассеиватель к светильнику заказываются отдельно.

## Способы монтажа светильника T-line



▶ Монтаж на подвес














▶ Монтаж на ровную  
поверхность



▶ Монтаж через  
боковую плоскость

## Ассортиментная матрица продукции

Монтаж	Размеры	Мощность	КЦТ, К	Рассеиватель	Индекс цвето-передачи	Цвет корпуса	Модификации
подвесной/ накладной	 585×70×90 мм	18 Вт	 3000K		CRI80	любой по шкале RAL	
	 1170×70×90 мм	18 Вт/ 36 Вт	 4000K				
			 6500K				

\* - Аварийное исполнение  
\*\* - Исполнение DALI

## Технические характеристики

Степень защиты	IP20
Диапазон входного напряжения	AC 220-240 В
Частота сети	50Hz +/-10%
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Кп светового потока	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Температурный режим	от +1°C до +40°C
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов: 50 000 часов	50 000 часов
Материал корпуса	алюминий