

Аварийно-эвакуационный светильник IP65 серии Basic

Накладной светодиодный аварийно-эвакуационный светильник IP65 Basic предназначен для обозначения эвакуационных выходов и указания путей эвакуации преимущественно там, где требуется степень защиты IP65, идеально подходит для установки на парковках. Возможно использовать IP65 Basic без эвакуационных знаков безопасности, как самостоятельный аварийный светильник. Доступна регулировка типа действия аварийного светильника: постоянный/непостоянный. Для автономной работы в корпусе аварийно-эвакуационного светильника IP65 Basic установлена никель-кадмиевая аккумуляторная батарея, обеспечивающая работу светильника в аварийном режиме не менее 3 часов. Аварийно-эвакуационный светильник Basic IP65 снабжен кнопкой ручного тестирования и светодиодным индикатором, который сигнализирует о присутствии сети питания и зарядке аккумуляторной батареи.

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 3,5W
- ▶ Входное рабочее напряжение 230V AC 50/60Hz
- ▶ Рассеиватель из поликарбоната
- ▶ Класс защиты IP65
- ▶ Класс электробезопасности II
- ▶ Тип аккумуляторной батареи Ni-Cd
- ▶ Время работы в аварийном режиме 3 часа
- ▶ Время заряда аккумуляторной батареи: 24 часа
- ▶ Рабочий температурный диапазон +1°C ... +40°C
- ▶ Размер стандартного светильника: 355x110x56мм
- ▶ Размер светильника с большим рассеивателем: 355x215x110мм

Преимущества:

- ▶ Соответствие требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012;
- ▶ Возможность укомплектовать решеткой или большим рассеивателем;
- ▶ Возможность изменения типа действия светильника: постоянный/непостоянный (по умолчанию светильник работает постоянно, чтобы светильник включался только в аварийном режиме - необходимо извлечь перемычку в клеммной колодке);
- ▶ Гарантия 2 года.

Артикул	Наименование
V1-R0-70355-21A01-2000165	Св-к аварийно-эвакуац 3.5W IP65 3ч

Аксессуары

Артикул	Наименование
V4-R0-00355-21A01-2000165	Решетка Св-к аварийно-эвакуац IP65 3ч 390x134мм бел, крепления
V4-R0-70355-21A01-6500165	Большой матовый рас-ль для аварийно-эвакуац св-к IP65 3ч

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton





















Аварийно-эвакуационный светильник IP65 серии Basic



Пиктограммы

Совместно со стандартным светодиодным аварийно-эвакуационным светильником используются пиктограммы размером 90x180мм, дальность распознавания которых составляет 18 метров.

Пиктограммы			
 V5-EM02-60.002.001	 V5-EM02-60.002.016	 V5-EM02-60.002.017	 V5-EM02-60.002.018
 V5-EM02-60.002.019	 V5-EM02-60.002.021	 V5-EM02-60.002.023	 V5-EM02-60.002.024
 V5-EM02-60.002.022	 V5-EM02-60.002.003	 V5-EM02-60.002.040	 V5-EM02-60.002.039
 V5-EM02-60.002.038	 V5-EM02-60.002.037	 V5-EM02-60.002.013	 V5-EM02-60.002.042
 V5-EM02-60.002.012	 V5-EM02-60.002.041		








Аварийно-эвакуационный светильник IP65 серии Basic



Пиктограммы

При использовании большого матового рассеивателя применяются пиктограммы размером 150x300мм, дальность распознавания которых составляет 30 метров

Пиктограммы		
 V5-EM03-60.003.003	 V5-EM03-60.003.013	 V5-EM03-60.003.016
 V5-EM03-60.003.019	 V5-EM03.60.003.021	 V5-EM03-60.003.023
 V5-EM03-60.003.017	 V5-EM03-60.003.018	 V5-EM03-60.003.024
 V5-EM03-60.003.022		

